

35W GaN  
\*\*شاحن سريع مع كابل\*\*  
\*\* \*\*



\*\* \*\*

## ١. مقدمة

شكراً لشرايك شاحن الحائط الخاص بنا. سيرشدك هذا الدليل خلال عملية التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لشاحن الحائط الجديد الخاص بك. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.

## ٢. محتويات العبوة

شاحن حائط \*  
بطول 1.25 متر C إلى C كابل \*

## ٣. الميزات

توافق عالمي: يعمل مع مجموعة واسعة من الأجهزة. \*\*  
بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

بروتوكولات شحن متعددة: يدعم \*\*  
PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/  
SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE  
+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG  
DEVICE.

شحن عالي السرعة: يوفر حتى 30 واط من الطاقة. \*\*  
للشحن السريع.

مميزات الأمان: مجهز بحماية ضد التيار الزائد \*\*  
وحماية ضد (SCP) وحماية ضد قصر الدائرة (OCP)،  
(OVP) الجهد الزائد.

مقاومة للحريق: مصنوعة من مادة \*\*  
المقاومة للحريق.

مدمج ومحمول: سهل الحمل للسفر والاستخدام. \*\*  
اليومي.

## ٤. المواصفات

مدخل التيار المتردد: 100-240 فولت-0.8 أمبير \*\*  
هرتز 50/60

\*\* (واط كحد أقصى 35) USB-C مخرج \*\*

\* فولت/3 أمبير 5

\* فولت/3 أمبير 9

\* فولت/2.92 أمبير 12

\* فولت/2.33 أمبير 15

\* فولت/1.75 أمبير 20

5 فولت/3 أمبير، 9: \*\* (واط 18) USB-A مخرج \*\*

فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير

فولت/3 أمبير 15 واط: \*\* C+A \*\*

فولت/3 أمبير 3.3-11: \*\* PPS \*\*

اللون: \*\* أسود \*\*

مقاوم للحريق PC 94V0: \*\* المادة \*\*

\*\* الحماية: OCP، SCP، OVP

درجة حرارة التشغيل: 10-25+ درجة مئوية إلى 10-  
درجة مئوية

\*\* يدعم بروتوكولات الشحن السريع \*\*

\* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

\* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

\* SCP/FCP/AFC/SFCP

\* BC1.2/DCP1.5A

\* PE+1.1/2.0

\* جهاز APPLE

\* جهاز SAMSUNG

٥. التثبيت والإعداد

الخطوة 1: إخراج الشاحن

قم بإخراج شاحن الحائط وجميع الملحقات بعناية من العبوة

الخطوة 2: التوصيل بمصدر الطاقة

قم بتوصيل شاحن الحائط بمأخذ تيار متردد قياسي. 1.

الخطوة 3: توصيل جهازك

متوافق لتوصيل جهازك USB-C استخدم كابل.  
بالشاحن.

سيكتشف الشاحن تلقائياً بروتوكول الشحن الأمثل ويبدأ  
في شحن جهازك.

٦. تعليمات الاستخدام

و/أو USB-C الشحن: قم بتوصيل جهازك بمنفذ \*\*  
باستخدام كابل متوافق. يدعم الشاحن USB-A  
بروتوكولات الشحن السريع للشحن السريع والفعال

٧. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة: الجهاز لا يشحن

تأكد من توصيل شاحن الحائط بشكل صحيح بمأخذ التيار  
المتردد.

متصل بإحكام بكل من الشاحن USB تحقق من أن كابل  
و.جهازك.

\* مختلف USB حاول استخدام كابل.

تحقق من توافق جهازك مع مواصفات الإخراج الخاصة  
بالشاحن.

المشكلة: سرعة شحن بطيئة

تأكد من أن جهازك يدعم بروتوكولات الشحن السريع \*

\* مختلف USB حاول استخدام كابل.

الخاصة USB تحقق من وجود أي عوائق في منافذ  
بجهازك.

المشكلة: الشاحن لا يعمل

تأكد من أن محول قابس التيار المتردد مثبت بإحكام  
بالشاحن.

\* حاول توصيل الشاحن بمأخذ تيار متردد مختلف \*

٨. معلومات السلامة

لا تعرض الشاحن للرطوبة أو درجات الحرارة القصوى \*

\* تجنب إسقاط الشاحن أو تعريضه لصدمات قوية \*

\* احتفظ بالشاحن بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال \*

افصل الشاحن عن مصدر الطاقة قبل التنظيف. استخدم \*  
قطعة قماش جافة للتنظيف.  
لا تحاول تفكيك الشاحن أو إصلاحه بنفسك \*